



# KN-674 動物飲水用給水装置各種

## KN-674-UF 限外濾過装置付タイプ



- ・限外濾過フィルター内臓（耐熱、ハウジング一体型）
- ・給水用減圧弁・メーター組込済み（減圧調整範囲：0.01～0.07Mpa）
- ・一次側ゴミ取りフィルター組込済み（フィルター濾過性能：3μ）
- ・通常の水道圧で濾過が可能
- ・塩素はそのまま通過するので、塩素の再添加の必要なし
- ・フラッシング機能付

＊セントラル式の多チャンネル型も設計・製作いたします。

## KN-674-UV 紫外線流水殺菌装置付タイプ



- ・水中点灯方式の流水殺菌装置
- ・殺菌効果の高い波長域の紫外線を流水に当てる  
→ 水中の殺菌やウイルスの核酸を破壊・死滅させる
- ・水中の塩素を除去しないため、再添加する必要なし
- ・動物の飲水用、器具洗浄用、手洗用等に使用可

## KN-614-S 限外濾過フィルター S-40-GR型

カートリッジ式限外濾過中空糸膜モジュールの耐熱型、ハウジング一体型のフィルターです。設置スペースをとらず、取り付けも簡単です。



- ・外寸：φ102×L290mm
- ・配管接続口径 1/2
- ・ポリスルホン製ハウジング一体型

## KN-614 自動給水用濾過器

カートリッジ型簡易濾過機



- 濾過器（プラスチックハウジング）
  - ・M-165型：φ120×L257mm
  - ・L-250型：φ120×L317mm
 インサート、ドレン付  
材質：ABS、AS樹脂製  
設計圧：8kg/cm<sup>2</sup> 瞬間耐圧40/cm<sup>2</sup>  
接続口：3/4"PT
- フィルター
  - ・L165mm、L250mmの2種

※ 施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります、ご相談ください。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V3-2607

