



KN-673-C ノズル L-2000™

SYSTEMS ENGINEERING
SE LAB GROUP INC.

- ・バルブ内に取り付けられたシャッター・ディスクにより床敷きがバルブ内に進入して起こる漏水を防止します。
- ・LP社製のマイクロアイソレーターシステムに搭載することができます。
- ・クイックコネクトと併用すると通常のカプラーのようにリングの操作を必要としないワンタッチ操作で給水管に着脱ができます。
- ・離乳したばかりのマウスから成熟マウスおよびラットまでの動物に使用可能です。
- ・給水は、0.5～5psi(0.035～0.35kgf/cm²)のシステム圧力で作動します。



L-2000 (Bedding Proof Valve)

サイズ	Φ11×L31mm (ネジ部≒11mm含む)	
取付ネジ	PT 1/8-28	
材質	SUS316	

L-2000用クイックコネクト部 (カプラタイプ)

オス	Φ12.7×L26mm (ノズル含まず)	
	パッキンが内臓されており、ノズルの取り付けにシールテープ不要です。	
メス(2種)	短: Φ12.7×31mm (ネジ部≒11.3mm含む)	短
	長: Φ12.7×44.5mm (ネジ部≒11.3mm含む)	長
	バルブが内臓されており、ノズル取り外し時には止水します。	短 L2000+クイックコネクト部
		長 L2000+クイックコネクト部
接続時全長	短: Φ12.7×L≒67mm (ノズル含む)	短
	長: Φ12.7×L≒80.5mm (ノズル含む)	長

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-1304