

新製品のご案内



KN-34700 気管内噴霧スプレー シリーズ

気管内にウイルスや薬液を噴霧するとき
使用するスプレーです。
マウス、ラット、モルモット、マーモセット、
ウサギ、カニクイサル用にご使用できます。

【仕様】

KN-34700-1

気管内噴霧スプレー 曲
W103 mm (直線 80 mm)
内径φ0.3 mm 外径φ0.5 mm
対象動物：マウス

KN-34700-2

気管内噴霧スプレー 曲
W103 mm (直線 80 mm)
内径φ0.5 mm 外径φ0.8 mm
対象動物：マウス、ラット、モルモット

KN-34700-3

気管内噴霧スプレー 直
W100 mm (直線 80 mm)
内径φ0.5 mm 外径φ0.8 mm
対象動物：マーモセット

KN-34700-4

気管内噴霧スプレー 曲
W103 mm (直線 80 mm)
内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm
対象動物：ラット、モルモット

KN-34700-5

気管内噴霧スプレー 直
W100 mm (直線 80 mm)
内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm
対象動物：マーモセット、ウサギ

KN-34700-6

気管内噴霧スプレー 直
W200 mm (直線 180 mm)
内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm
対象動物：カニクイサル

発想をカタチに 新製品ぞくぞく



【仕様】

全長：260 mm
はね全長：145 mm
材質：真鍮メッキ仕上げ
LED光源

KN-30651

ブタ・ミニブタ喉頭鏡 I ブレード

KN-30652

喉頭鏡ハンドル (LED)

ブタ・ミニブタ専用の特殊な形状の LED 電球付喉頭鏡です。

- ・ブレードの形状を「I」型にすることで、両側からのぞけ、口腔内の視野を確保しました。
- ・スプーン形状の先端にすることで、舌が落ちにくい構造になりました。
- ・より光が届くように光源の位置を変え、より明るく、より見やすく精度を上げました。

V2-1806



株式会社 夏目製作所
<http://www.nazme.co.jp>

東京本社

〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
Tel: 03-3813-3251 Fax: 03-3815-2002

大阪支社

〒567-0085 大阪府茨木市彩都 7-7-18
彩都バイオヒルズセンター 3F
Tel: 072-646-9311 Fax: 072-646-9300



KN-738-AWB-S 小型ワークベンチ



クリーン環境下でケージの交換、動物の操作などを行うのに適しています。
コンパクトなサイズの為、小空間においても設置することが可能です。

【特 徴】

- ・コンパクト設計の為、設置、移動が容易です。(軽量型取手付)
- ・省電力、高効率の DC プラスレスモーター、LED 照明を採用した省エネタイプです。
- ・斜め上にレイアウトされた操作パネル・傾斜スライドシャッターの採用により、操作性が向上しました。
- ・オプションにて折り畳みテーブルをつけることが可能です。

【仕 様】

寸 法 : W1,000×D600×H1,555mm (キャスター付)
作業面寸法 : W860×D510×H555mm
重 量 : 約 80Kg
電 源 : AC100V 1φ 50/60Hz
消費電力 : 約 150W (コンセント除く)
庫内清浄度 : ISO クラス 5 (対象粒径 0.3 μ m 粒子にて) (クラス 100)
集塵効率 : 0.3 μ m以上粒子にて 99.99%以上

発想をカタチに 新製品ぞくぞく



KN-769-S 床敷回収装置

実験動物の床敷廃棄作業の塵埃の飛散を防止し、安全に作業ができます。

アレルギー対策として従来より、使いやすいコンパクト設計、清潔を保てる構造で安全性を重視しています。

両サイドに跳ね上げ式のスペースを設けました。

【仕 様】

寸 法 : W1400×D750×H1450mm
キャスター : ϕ 75 / SUS 304 / ウレタン車
汚物受け : 約 90L
電 源 : AC100V コンセント / 2EP (10A 以上)
排気ファン : 単相 100V / 50Hz / 1.3A
110W (1基あたり) X 2基
風 量 : 約 8 m^3 / min
プレフィルター : PS400 相当
メインフィルター : 中高性能フィルター 0.4 μ m 粒子にて 70%